

## AIJGO-22/COMP SZEMÉLYI FÖLDELÉS TESZTER



PLATFORMMAL, DUPLA DUÁL LÁBELEKTRÓDÁVAL ÉS FORGÓVILLÁS BELÉPTETŐ KAPUVAL

### TULAJDONSÁGOK

- ▶ Teszter ESD védett területre (EPA-ra) való belépést megelőző személyi földelés ellenőrzéshez
- ▶ Lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer tesztelése egy időben
- ▶ Használható földelhető ESD köpeny rendszer tesztelésére is
- ▶ Teszteredmény jelzése LED fénnel és hangjelzéssel
- ▶ Választható teszt módok: Csak lábbeli rendszer teszt, vagy lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer kombinált teszt
- ▶ Kizárólag beltéri használatra
- ▶ **Kijelentjük, hogy az AIJGO-22/COMP termék megfelel az IEC 61340-5-1 és az ANSI/ESD S20.20 szabványok követelményeinek, valamint a 2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).**



### PARAMÉTEREK

#### A teszter által elfogadhatónak jelzett ellenállásértékek

Lábbeli rendszer mérésénél alapértelmezett beállítás	100 K $\Omega$ – 100 M $\Omega$ A teszter TH2 tűskepárjának rövidre zárását megszüntetve beállítható 35 M $\Omega$ felső érték is. Ehhez a teszter TH2 tűskepárjának két pontján levő rövidzárát (jumper-t) távolítsa el, vagy hagyja rajta csak az egyik tűskén.
Csuklópánt/földelhető ESD köpeny csatlakozás	750 K $\Omega$ – 35 M $\Omega$

Teszt feszültség	100 V DC
Csuklópánt/földelhető ESD köpeny csatlakozás	10 mm patentes, 4 mm banándugós kombinált csatlakozóval
Tápegység	230 V AC
Méret	1000 x 950 x 1049,5 mm, platformmal és érintőgombbal együtt

RENDELÉSI KÓD	LEÍRÁS
AIJGO-22/COMP	Személyi földelés teszter platformmal, dupla duál lábelektródával és forgóvillás beléptető kapuval
AIJGO-BAR1	Korlát az AIJGO-22/COMP vagy AIJGO-34/COMP teszterhez
AIJGO-OLED	Választható kapunyitó érintőgomb kifelé