


TECHNIKAI ADATLAP

PS1 ESD PRÉMIUM KÖPENY

2/3 HOSSZ

D és Tsa Bt. • 2600 Vác, Gálcsék u. 8-10. • Tel.: +36 27 502 555 • Fax: +36 27 200 835 • sales@destsa.hu • destsa.hu • dlb.hu



TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Férfi XS – 5XL
- » 2 oldalzseb, 1 rejtett mellzseb
- » Rejtett patentozás
- » Kézelő patenttel
- » ESD logó a mellrészen
- » **Opció:** Földelhető köpeny - Kód: **GND/GNDR**

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD szövött szövet (Karbonszál szövet 5 mm rácsozatban)
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 50 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

KK01

- » **Összetétel:** 74% Poliészter 24% Pamut 2% Vezetőképessé szál
- » **Szövet tömege:** 125 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm

TH55

- » **Összetétel:** 63% Poliészter 33% Pamut 4% Vezetőképessé szál
- » **Szövet tömege:** 155 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁷ Ohm


EECO01

- » ESD szövött szövet (Karbonszál szövet 4 mm rácsozatban)
- » **Összetétel:** 63% poliészter 33% pamut 4% vezetékes szál
- » **Szövet tömege:** 150 g/m²
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** 10⁶ - 10⁹ Ohm



Economy – gazdaságos
árazású termékek

TERVEZTE: *Gáspár Zsófia*



KK01 SZÖVET



TH55 SZÖVET



VÁLASSZA KI AZ ÖN CÉGÉHEZ ILLŐ
SZÍNKOMBINÁCIÓT!

RENDELÉSI KÓD PÉLDA

PS1 - **KK01** - **O** - **RB** **L**
stílus szövet szín1 szín2 méret

A nemzetközi ESD
szabványok szerint
tanúsított ruházat,
aminek jelölése ilyen/ehhez
hasonló címkével történik



MÉRETTÁBLÁZAT (CM)	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Kézeltő	32	33	34	35	36	36	37	37	38
Ujjhossz	57	59	63	67	71	71	73	73	74
Hossz	89	91	93	95	99	101	103	105	107
Mellbősség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Csípőbősség	90	98	106	114	122	130	136	142	148
Vállszélesség	36	39	42	45	48	51	54	57	60



Méret tőrés (Mosás előtt): 2%



Egyedi hímzett vagy szitázott céglogó, felirat, egyedi kialakítású ESD ruházat igénye esetén is állunk rendelkezésére.

LEÍRÁS

1. Mellbősség
2. Vállszélesség
3. Ujjhossz
4. Hossz
5. Kézeltő
6. Csípőbősség



MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkire (lágýtókra) és fehérítőkire. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

KK01, TH55, EECO01 SZÖVETEK ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízsa ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerekkel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószerek alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban és/vagy kímélő programmal (alacsony hőmérséklet, maximum 50 °C (120 °F)) dobos szárítással!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzárat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- ❗ A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- ❗ Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- ❗ A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- ❗ A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- ❗ A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- ❗ Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálkihúzó vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!