


RFID olvasó

FF olvasó (full frequency), vagyis alacsony (125/134 kHz) és magas (13,56 MHz) frekvencián működő kártyákat is olvas.



A következő típusú kártyákhoz, jeladókhoz, kommunikációhoz van előkészítve:

Emarine (pl. EM4100,4102,4200), Casi Rusco, FDX Animal, HiTag1, HiTag2, Indala Type1, Indala Type2, Indala KSF (Kantech Secure Format), IoProx XSF (Kantech Extended Secure Format), ProxCard II, ProxCard II C1000, ProxCard II H10301, ProxCard II H10302, ProxCard II H10304, TIRIS, T5557, ATA5567, ATA5577

ISO-14443A típusú jeladók: Mifare Classic 1K, 4K, Mifare Ultralight, Mifare Desfire, Mifare Plus, Mifare Plus X, Mifare ProX, Mifare SmartMX, SLE66R35, NTAG213, NTAG215, NTAG216

ISO-15693 típusú jeladók: Texas Instruments TagIt Plus, Texas Instruments TagIt Plus 3P, Texas Instruments TagIt Standard, Texas Instruments TagIt Pro, Legic Advant, Picopass, HID iClass, ICode SLI, ICode 2

ISO-14443B típusú jeladók: SR1XXX, pl. SRI512, SRT512, SRI4K, SR1X4k, ISO-14443B típusú kártya emuláció, Felica

ISO-18092/NFC típusú kommunikáció: NFCIP-1 szerinti P2P aktív kommunikáció, NFC kártya emuláció (passzív), NFC funkcióval ellátott mobiltelefon (Android, iOS, Windows Mobile) az előzőleg felsorolt üzemmódokban